



## Technisches Datenblatt

### Double A Premium (FSC)

Doppelte Freude am Drucken mit einer Papierqualität die begeistert: hervorragende Haptik durch hohes Volumen und Steifigkeit, schöne Weiße für guten Druckkontrast, unvergleichlich glatte Oberfläche für scharfe Ausdrücke auch im Vollfarbmodus.

Double A garantiert beste Laufeigenschaften auf allen Bürogeräten. Dank bester Qualitätsmerkmale wird die Langlebigkeit der eingesetzten Hardware erhöht sowie eine lange Archivierbarkeit der Druckdokumente erreicht.

Die Premiumqualität mit ausgezeichneten Druckeigenschaften für die besten Ergebnisse bei den täglichen Druckaufträgen. Hergestellt aus nachhaltigen Rohstoffen.



	Methode	Daten & Werte	
Artikelnummer		708700800610002	708700800620002
Format	ISO 216	<b>DIN A4</b>	<b>DIN A3</b>
Grammatur	ISO 536	80 g/m <sup>2</sup>	80 g/m <sup>2</sup>
Ausführung		zu 500 Blatt geriest im Karton 2.500 Blatt pro Karton 40 Kartons pro Palette	zu 500 Blatt geriest im Karton 2.500 Blatt pro Karton 20 Kartons pro Palette
EAN Code		Packung: 361 36300 00042 Karton: 361 36300 00059	Packung: 361 36300 00110 Karton: 361 36300 00134
Dicke	ISO 534	107 µm	107 µm
Weißegrad CIE	ISO 11475	165 CIE	165 CIE
Weißegrad D65	ISO 2470	111%	111%
Opazität	ISO 2471	95%	95%
Absolute Feuchte	ISO 284	4,2%	4,2%
Glätte (Bendtsen)	ISO 8791-2	70 ml/min	70 ml/min
Steifigkeit (MD)	ISO 5629	0,45 mNm	0,45 mNm
Steifigkeit (CD)	ISO 5629	0,16 mNm	0,16 mNm
Biege widerstand (MD)	ISO 2493	150 mN	150 mN
Biege widerstand (CD)	ISO 2493	50 mN	50 mN

Bei den technischen Angaben handelt es sich um die durchschnittlichen Zielwerte, sowie Mindest- oder Höchstwerte. Produktionsbedingte Abweichungen innerhalb eines definierten Toleranzbereichs sind möglich. Hergestellt in Frankreich.